SALICE



Silentia+

Katalog DEU

Silentia+



Silentia+

Technik und Leistung
Die zwei Silikonöldämpfer gewährleisten eine gleichmäßige, fließende Schließbewegung ohne Rückschlag.
Der Schalter ermöglicht die Anpassung der Dämpfungskraft an die Abmessungen und das Gewicht der Tür.
Die Schließbewegung der Tür wird gedämpft, wodurch Aufprall und Geräuschentwicklung reduziert werden.

Design und Funktionalität
Der Mechanismus ist vollständig im Topf integriert und bewahrt so die klare Form des Scharniers.
Vollständig kompatibel mit dem gesamten Salice Sortiment an Montageplatten, Abdeckkappen und Zubehör.
Schnelle und präzise dreidimensionale Verstellung mit unabhängigen Einstellungen auf allen drei Achsen für eine optimale Ausrichtung der Tür.

Inhaltsverzeichnis

Serie 100	Für Türen mit geringem Gewicht und Stärke min. 14 mm	13
Serie 200	Für dicke Türen min. 18 mm	23
Serie 300	Mit einem Platzbedarf von nur 45 mm	35
Serie 700	Für Türen mit min. 16 mm Stärke	41
Serie C1Z	Für Rahmenprofile aus Metall	57
Serie 800	Schnellbefestigung am Scharnier	65
Serie 900	Wirtschaftliche Ausführung	71
Serie N	Für Profiltüren und dicke Türen	77
	Zubehör	85

Silentia+



Silentia+

Präzision in der Bewegung, Wertbeständigkeit auf Dauer
Silentia+ integriert ein fortschrittliches Dämpfungssystem mit Silikonöldämpfern im Topf und gewährleistet damit eine stets gleichmäßige, fließende und leise Schließbewegung.

Dank des verstellbaren Schalters passt sich das Scharnier mit hoher Präzision an die Abmessungen und das Gewicht jeder Tür an, reduziert Aufprallgeräusche und gewährleistet dauerhaft einwandfreie und konstante Leistungen.

Silentia+









Silentia+

Unsichtbare Exzellenz im Dienste des Designs
Silentia+ wurde für eine diskrete Integration in das Möbel entwickelt und bewahrt die klare Optik der Korpusseite.

Die vollständige Kompatibilität mit dem Sortiment an Montageplatten und Zubehör sowie die schnellen und präzisen dreidimensionalen Verstellungen bieten maximale Gestaltungsfreiheit und eine besonders einfache Montage.

Silentia+



Serie	100	100	200	200	300	700	700	800	900	N
Öffnung	105°	105°	94°	155°	94°	110°	120°	105°	105°	94°
Eigenschaften	Türstärke min. 14 mm	Türen mit Aluminium-rahmen	Türstärke min. 18 mm	Türstärke min. 16 mm	Geringer Platzbedarf	Türstärke min. 16 mm	Türstärke min. 16 mm	Schnell-befestigung am Scharnier	Wirt-schaftliche Ausführung	Türstärke bis 40 mm
	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	40 mm
	12	12.4	15.5	13.5	15.5	13.5	13.5	12	12	13.5
	X		X	X	X	X	X	X	X	
	X		X	X	X	X	X	X	X	
	X		X	X	X	X	X	X	X	X
	X		X	X	X	X	X	X	X	X
	X		X	X		X	X	X	X	
	X		X	X	X	X	X	X	X	X
	X		X	X		X				
Traditionelle Montageplatten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Domi Blitz-Montageplatten	X	X	X	X	X	X	X			
Matt-vernic elte Ausführung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Titanium Ausführung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X		X	X	X	X	
	X	X	X	X		X	X	X	X	X
	X	X	X	X		X	X	X	X	X

Silentia+



Serie 100

Für Türen mit geringem Gewicht und Stärke min. 14 mm

Silentia+



Serie 100

Technische Merkmale

Für Türen mit geringem Gewicht und Stärke min. 14 mm.
35 mm Topfdurchmesser.


Verstellungen

Stufenlose seitliche Verstellung von -1.5 mm bis +4.5 mm, konstante "L" von 1.3 mm: dieser Wert bleibt unverändert auch bei der seitlichen Verstellung des Scharniers.
Höhenverstellung ±2 mm.
Tiefenverstellung mit Montageplatten Serie 200 +2.8 mm.
Tiefenverstellung mit Domi Blitz-Montageplatten von -0.5 bis +2.8 mm.
Gleitschutz-Sicherheitssperrung.


Montageplatten


Symmetrische und asymmetrische Montageplatten Serie 200 aus Stahl oder Zinkdruckguß mit matt-vernickelter Oberfläche.
Schnellmontage bei Domi Blitz-Montageplatten.
Positionierung mit vorbestimmtem Endanschlag bei traditionellen Montageplatten Serie 200.

N.B. : Schraubenzieher Pozidrive Nr. 2 für alle Schrauben verwenden.



Orientierungshilfe für die Anzahl der Scharniere in Bezug auf die Abmessung und das Gewicht der Tür.





Silentia+




Serie 100 105° Öffnung

Technische Informationen


Scharniere für Türen mit geringem Gewicht und Stärke.
Topftiefe = 12 mm.
105° Öffnungswinkel.
Topfabstand (K): von 3 bis 6 mm.
Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung Karton 300 Stück • Palette 7.200 Stück
Logica Verpackung Matt-vernickelte Ausführung Karton 150 Stück • Palette 3.600 Stück

Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür



K=	T=	15	16	17	18	19	20
3	A=	1.0	1.0	1.2	1.4	1.6	1.9
4	A=	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.8
5	A=	0.9	1.0	1.1	1.2	1.5	1.8
6	A=	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.7




K=	T=	15	16	17	18	19	20
3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
4	L=	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2
5	L=	1.0	1.0	1.2	1.8	2.0	2.0
6	L=	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	2.5

Eine Abrundung der Tür reduziert die Werte von “A” und “L”


Türeinsprung

Türeinsprung bezüglich der Seite bei der maximalen Türöffnung.
Der angegebene Wert entspricht einem Scharnier mit gerader Lasche, Montageplatte H=0 mm und Topfabstand K=3.



Türeinschlag


Mit dieser Formel wird der maximale Türeinschlag ermittelt, unter Beachtung der Werte “L, K, T” der Berechnungstabelle.



Verwenden Sie diese Formel, um den Scharnierarm, den Topfabstand “K” sowie die Montageplattenhöhe “H” zu bestimmen, die nötig sind, um jede Anschlagsituation zu lösen.

Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich. Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge und ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt:


- C1A6AE**9** = Matt-vernickelt
- C1A6AE**6** = Titanium



Kröpfung **0**

H = 15 + K - **(D)**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C1A6AE9	C1P6AE9	C1U6AE9
Rapido	C166AE9	C176AE9	C126AE9
Dübel	C1B6AE9	C1R6AE9	C1W6AE9
Logica	C1I6AE9	C1J6AE9	C1Q6AE9

Kröpfung **5**

H = 10 + K - **(D)**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C1A6DE9	C1P6DE9	C1U6DE9
Rapido	C166DE9	C176DE9	C126DE9
Dübel	C1B6DE9	C1R6DE9	C1W6DE9
Logica	C1I6DE9	C1J6DE9	C1Q6DE9

Kröpfung **9**

H = 6 + K - **(D)**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C1A6GE9	C1P6GE9	C1U6GE9
Rapido	C166GE9	C176GE9	C126GE9
Dübel	C1B6GE9	C1R6GE9	C1W6GE9
Logica	C1I6GE9	C1J6GE9	C1Q6GE9

Kröpfung **17**

H = -2 + K + A





	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C1A6PE9	C1P6PE9	C1U6PE9
Rapido	C166PE9	C176PE9	C126PE9
Dübel	C1B6PE9	C1R6PE9	C1W6PE9
Logica	C1I6PE9	C1J6PE9	C1Q6PE9

Silentia+




Serie 100 Komplementärscharniere

Technische Informationen

Für Holztüren mit positivem Winkelanschlag.
Scharniere für Türen mit geringem Gewicht und Stärke.
Topftiefe = 12 mm.
105° Öffnungwinkel.
Topfabstand (K): von 3 bis 6 mm.
Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

Die Lösung von Montageproblemen mit positivem Winkel erfordert die Prüfung (durch praktische Ausführung) der Bohrabstände.
Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst für die notwendige Beratung.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung: Karton 150 Stück • Palette 3.600 Stück




Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich. Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge und ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt:

- C1A6ZE**9** = Matt-vernickelt
- C1A6ZE**6** = Titanium

Kröpfung **15°**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C1A6ZE9	C1P6ZE9	C1U6ZE9
Rapido	C166ZE9	C176ZE9	C126ZE9
Dübel	C1B6ZE9	C1R6ZE9	C1W6ZE9
Logica	C1I6ZE9	C1J6ZE9	C1Q6ZE9

Kröpfung **24°**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C1A6UE9	C1P6UE9	C1U6UE9
Rapido	C166UE9	C176UE9	C126UE9
Dübel	C1B6UE9	C1R6UE9	C1W6UE9
Logica	C1I6UE9	C1J6UE9	C1Q6UE9

Kröpfung **30°**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C1A6EE9	C1P6EE9	C1U6EE9
Rapido	C166EE9	C176EE9	C126EE9
Dübel	C1B6EE9	C1R6EE9	C1W6EE9
Logica	C1I6EE9	C1J6EE9	C1Q6EE9

Kröpfung **30°**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C1A6TE9	C1P6TE9	C1U6TE9
Rapido	C166TE9	C176TE9	C126TE9
Dübel	C1B6TE9	C1R6TE9	C1W6TE9
Logica	C1I6TE9	C1J6TE9	C1Q6TE9

Kröpfung **37°**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C1A6KE9	C1P6KE9	C1U6KE9
Rapido	C166KE9	C176KE9	C126KE9
Dübel	C1B6KE9	C1R6KE9	C1W6KE9
Logica	C1I6KE9	C1J6KE9	C1Q6KE9

Kröpfung **45°**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C1A6ME9	C1P6ME9	C1U6ME9
Rapido	C166ME9	C176ME9	C126ME9
Dübel	C1B6ME9	C1R6ME9	C1W6ME9
Logica	C1I6ME9	C1J6ME9	C1Q6ME9

Kröpfung **45°**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C1A6ME9	C1P6ME9	C1U6ME9
Rapido	C166ME9	C176ME9	C126ME9
Dübel	C1B6ME9	C1R6ME9	C1W6ME9
Logica	C1I6ME9	C1J6ME9	C1Q6ME9

Kröpfung **45°**





	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C1A6ME9AC	C1P6ME9AC	C1U6ME9AC
Rapido	C166ME9AC	C176ME9AC	C126ME9AC
Dübel	C1B6ME9AC	C1R6ME9AC	C1W6ME9AC
Logica	C1I6ME9AC	C1J6ME9AC	C1Q6ME9AC

Silentia+




Serie 100 Komplementärscharniere

Technische Informationen


Lisenenscharniere für normale Stollen.
Standardbohrung 37x32 mm.
Scharniere für Türen mit geringem Gewicht und Stärke.
Topftiefe = 12 mm.
105° Öffnungwinkel.
Topfabstand (K): von 3 bis 6 mm.
Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

E min: • für Montageplatten Serie 200 = 61 mm
• für Domi Blitz-Montageplatten = 70 mm
• für Domi Blitz-Montageplatten mit hinterem Exzenter = 74 mm
Verpackung Matt-vernickelte Ausführung: Karton 150 Stück • Palette 3.600 Stück



Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich. Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge und ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt:


- C1A6NE9AC = Matt-vernickelt
- C1A6NE6AC = Titanium




	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C1A6NE9AC	C1P6NE9AC	C1U6NE9AC
Rapido	C166NE9AC	C176NE9AC	C126NE9AC
Dübel	C1B6NE9AC	C1R6NE9AC	C1W6NE9AC
Logica	C1I6NE9AC	C1J6NE9AC	C1Q6NE9AC

Höhe der Montageplatte für jede Montage.


H = 0



H = 3



H = 6






Serie 100 Komplementärscharniere

Technische Informationen

Lisenenscharniere für kleine Stollen.
Seitenbohrung 15x32 mm.
Scharniere für Türen mit min. 18 mm Stärke.
Topftiefe = 12 mm.
94° Öffnungwinkel.
Topfabstand (K): von 3 bis 9 mm.
Passend für Montageplatten Serie 200 mit Bohrung 28x32 mm.
NICHT PASSEND für Domi Blitz-Montageplatten.


Verpackung Matt-vernickelte Ausführung: Karton 150 Stück • Palette 3.600 Stück
Verpackung Titanium Ausführung: Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge



Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich. Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge und ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt:

- C1A6NE9 = Matt-vernickelt
- C1A6NE6 = Titanium







	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C1A6NE9	C1P6NE9	C1U6NE9
Rapido	C166NE9	C176NE9	C126NE9
Dübel	C1B6NE9	C1R6NE9	C1W6NE9
Logica	C1I6NE9	C1J6NE9	C1Q6NE9

Höhe der Montageplatte für jede Montage.


H = 0



H = 9



H = 12



Silentia+



Serie 200

Für dicke Türen

Silentia+



Serie 200 für dicke Türen
Technische Merkmale

Scharniere für Türen mit min. 18 mm Stärke.
35 mm Topfdurchmesser.


Verstellungen

Stufenlose seitliche Verstellung von -1.5 mm bis +4.5 mm.
Höhenverstellung ±2 mm.
Tiefenverstellung mit Montageplatten Serie 200 +2.8 mm.
Tiefenverstellung mit Domi Blitz-Montageplatten von -0.5 bis +2.8 mm.
Gleitschutz-Sicherheitssperrung.


Montageplatten


Symmetrische und asymmetrische Montageplatten Serie 200 aus Stahl oder Zinkdruckguß mit matt-vernickelter Oberfläche.
Schnellmontage bei Domi Blitz-Montageplatten.
Positionierung mit vorbestimmtem Endanschlag bei traditionellen Montageplatten Serie 200.

N.B. : Schraubenzieher Pozidrive Nr. 2 für alle Schrauben verwenden.



Orientierungshilfe für die Anzahl der Scharniere in Bezug auf die Abmessung und das Gewicht der Tür.





Silentia+




Serie 200 für dicke Türen 94° Öffnung

Technische Informationen


Scharniere für Türen mit min. 18 mm Stärke.
Topftiefe = 15.5 mm.
94° Öffnungswinkel.
Topfabstand (K): von 3 bis 9 mm.
Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung: Karton 300 Stück • Palette 7.200 Stück
Logica Verpackung Matt-vernickelte Ausführung: Karton 150 Stück • Palette 3.600 Stück

Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür



K=	T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
3	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.6	3.5	4.5	5.4	6.4	7.4	8.3	9.3
4	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.9	2.8	3.8	4.7	5.7	6.6	7.6	8.6
5	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	2.2	3.1	4.1	5.0	5.9	6.9	7.8
6	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.6	3.5	4.4	5.3	6.2	7.2
7	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.6	2.1	3.0	3.8	4.7	5.6	6.5
8	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.5	3.3	4.2	5.1	6.0
9	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.1	2.9	3.7	4.6	5.4




K	3	4	5	6	7	8	9
L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3

Eine Abrundung der Tür reduziert die Werte von “A” und “L”

Türeinsprung


Türeinsprung bezüglich der Seite bei der maximalen Türöffnung.
Der angegebene Wert entspricht einem Scharnier mit gerader Lasche, Montageplatte H=0 mm und Topfabstand K=3.



Türeinschlag

Mit dieser Formel wird der maximale Türeinschlag ermittelt, unter Beachtung der Werte “L, K, T” der Berechnungstabelle.


C = 23 + K + A



Verwenden Sie diese Formel, um den Scharnierarm, den Topfabstand “K” sowie die Montageplattenhöhe “H” zu bestimmen, die nötig sind, um jede Anschlagsituation zu lösen.

Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich. Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge und ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt:


- C2ABAE**9** = Matt-vernickelt
- C2ABAE**6** = Titanium



Kröpfung **0**



H= 15 + K - **(D)**




	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C2ABAE9	C2PBAE9	C2UBAE9
Rapido	C26BAE9	C27BAE9	C22BAE9
Dübel	C2BBAE9	C2RBAE9	C2WBAE9
Logica	C2IBAE9	C2JBAE9	C2QBAE9

Kröpfung **5**



H= 10 + K - **(D)**




	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C2ABDE9	C2PBDE9	C2UBDE9
Rapido	C26BDE9	C27BDE9	C22BDE9
Dübel	C2BBDE9	C2RBDE9	C2WBDE9
Logica	C2IBDE9	C2JBDE9	C2QBDE9

Kröpfung **9**



H= 6 + K - **(D)**




	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C2ABGE9	C2PBGE9	C2UBGE9
Rapido	C26BGE9	C27BGE9	C22BGE9
Dübel	C2BBGE9	C2RBGE9	C2WBGE9
Logica	C2IBGE9	C2JBGE9	C2QBGE9

Kröpfung **17**



H= -2 + K + A



	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C2ABPE9	C2PBPE9	C2UBPE9
Rapido	C26BPE9	C27BPE9	C22BPE9
Dübel	C2BBPE9	C2RBPE9	C2WBPE9
Logica	C2IBPE9	C2JBPE9	C2QBPE9

Silentia+



Serie 200 für dicke Türen 155° Öffnung


Technische Informationen

Scharniere für Türen mit min. 16 mm Stärke.
Scharniere mit größerem Öffnungswinkel und kleiner Bauhöhe.
Topftiefe = 13.5 mm.
155° Öffnungswinkel.
Topfabstand (K): von 3 bis 9 mm.
Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

Zur Begrenzung der Scharnieröffnung, siehe Kapitel “Zubehör” auf Seite 75.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung: Karton 100 Stück • Palette 2.400 Stück

Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür




	T=	16	18	20	22	24	25	26	27	28
K=3	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.10	0.40	0.75	1.20
K=4	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.15	0.45	0.85	1.35
K=5	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.20	0.50	0.95	120° 1.70
K=6	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.60	1.10	120° 1.95
K=7	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	0.70	1.30	92° 2.30
K=8	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.35	0.85	120° 1.70	92° 2.80
K=9	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.15	0.55	1.20	92° 2.15	

Mit Öffnungsbegrenzer bis 92° art. S2BM37XG
Mit Öffnungsbegrenzer bis 120° art. S2AM37XG


Eine Abrundung der Tür reduziert die Werte von “A”

Korpusse mit ausziehbaren Fächern und Böden

Bei 90°, einer Montageplatte H=0 und einem Scharnier mit gerader Lasche öffnet sich die Tür mit seitlichem Ausschwenken von 6 mm.




Türeinschlag



Verwenden Sie diese Formel, um den Scharnierarm, den Topfabstand “K” sowie die Montageplattenhöhe “H” zu bestimmen, die nötig sind, um jede Anschlagsituation zu lösen.

Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich. Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge und ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt:


- C2AKAE9 = Matt-vernickelt
- C2AKAE6 = Titanium



Kröpfung **0**

H= 15 + K - **(D)**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C2AKAE9	C2PKAE9	C2UKAE9
Rapido	C26KAE9	C27KAE9	C22KAE9
Dübel	C2BKAE9	C2RKAE9	C2WKAE9
Logica	C2IKAE9	C2JKAE9	C2QKAE9

Kröpfung **5**

H= 10 + K - **(D)**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C2AKDE9	C2PKDE9	C2UKDE9
Rapido	C26KDE9	C27KDE9	C22KDE9
Dübel	C2BKDE9	C2RKDE9	C2WKDE9
Logica	C2IKDE9	C2JKDE9	C2QKDE9

Kröpfung **9**

H= 6 + K - **(D)**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C2AKGE9	C2PKGE9	C2UKGE9
Rapido	C26KGE9	C27KGE9	C22KGE9
Dübel	C2BKGE9	C2RKGE9	C2WKGE9
Logica	C2IKGE9	C2JKGE9	C2QKGE9

Kröpfung **17**

H= -2 + K + A





	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C2AKPE9	C2PKPE9	C2UKPE9
Rapido	C26KPE9	C27KPE9	C22KPE9
Dübel	C2BKPE9	C2RKPE9	C2WKPE9
Logica	C2IKPE9	C2JKPE9	C2QKPE9

Silentia+




Serie 200 für dicke Türen Komplementärscharniere

Technische Informationen

Für Holztüren mit positivem Winkelanschlag.
Scharniere für Türen mit min. 18 mm Stärke.
Topftiefe = 15.5 mm.
94° Öffnungwinkel.
Topfabstand (K): von 3 bis 9 mm.
Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

Die Lösung von Montageproblemen mit positivem Winkel erfordert die Prüfung (durch praktische Ausführung) der Bohrabstände.
Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst für die notwendige Beratung.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung: Karton 150 Stück • Palette 3.600 Stück




Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich. Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge und ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt:

- C2ABZE**9** = Matt-vernickelt
- C2ABZE**6** = Titanium

Kröpfung **15°**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C2ABZE9	C2PBZE9	C2UBZE9
Rapido	C26BZE9	C27BZE9	C22BZE9
Dübel	C2BBZE9	C2RBZE9	C2WBZE9
Logica	C2IBZE9	C2JBZE9	C2QBZE9

Kröpfung **24°**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C2ABUE9	C2PBUE9	C2UBUE9
Rapido	C26BUE9	C27BUE9	C22BUE9
Dübel	C2BBUE9	C2RBUE9	C2WBUE9
Logica	C2IBUE9	C2JBUE9	C2QBUE9

Kröpfung **30°**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C2ABEE9	C2PBEE9	C2UBEE9
Rapido	C26BEE9	C27BEE9	C22BEE9
Dübel	C2BBEE9	C2RBEE9	C2WBEE9
Logica	C2IBEE9	C2JBEE9	C2QBEE9

Kröpfung **30°**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C2ABTE9	C2PBTE9	C2UBTE9
Rapido	C26BTE9	C27BTE9	C22BTE9
Dübel	C2BBTE9	C2RBTE9	C2WBTE9
Logica	C2IBTE9	C2JBTE9	C2QBTE9

Kröpfung **37°**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C2ABKE9	C2PBKE9	C2UBKE9
Rapido	C26BKE9	C27BKE9	C22BKE9
Dübel	C2BBKE9	C2RBKE9	C2WBKE9
Logica	C2IBKE9	C2JBKE9	C2QBKE9

Kröpfung **45°**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C2ABME9	C2PBME9	C2UBME9
Rapido	C26BME9	C27BME9	C22BME9
Dübel	C2BBME9	C2RBME9	C2WBME9
Logica	C2IBME9	C2JBME9	C2QBME9

Kröpfung **45°**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C2ABVE9	C2PBVE9	C2UBVE9
Rapido	C26BVE9	C27BVE9	C22BVE9
Dübel	C2BBVE9	C2RBVE9	C2WBVE9
Logica	C2IBVE9	C2JBVE9	C2QBVE9

Kröpfung **45°**





	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C2ABME9AC	C2PBME9AC	C2UBME9AC
Rapido	C26BME9AC	C27BME9AC	C22BME9AC
Dübel	C2BBME9AC	C2RBME9AC	C2WBME9AC
Logica	C2IBME9CA	C2JBME9AC	C2QBME9AC

Silentia+




Serie 200 für dicke Türen Komplementärscharniere

Technische Informatonen

Lisenenscharniere für normale Stollen. Standardbohrung 37x32 mm.
Scharniere für Türen mit min. 18 mm Stärke.
Topftiefe = 15.5 mm.
94° Öffnungwinkel.
Topfabstand (K): von 3 bis 9 mm.
Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

E min: • für Montageplatten Serie 200 = 61 mm
• für Domi Blitz-Montageplatten = 70 mm
• für Domi Blitz-Montageplatten mit hinterem Exzenter = 74 mm


Verpackung Matt-vernickelte Ausführung: Karton 150 Stück • Palette 3.600 Stück



Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich. Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge und ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt:

- C2ABNE9AC = Matt-vernickelt
- C2ABNE6AC = Titanium






*** A=1 K=3**


	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C2ABNE9AC	C2PBNE9AC	C2UBNE9AC
Rapido	C26BNE9AC	C27BNE9AC	C22BNE9AC
Dübel	C2BBNE9AC	C2RBNE9AC	C2WBNE9AC
Logica	C2IBNE9AC	C2JBNE9AC	C2QBNE9AC

Höhe der Montageplatte für jede Montage.


H = 0



H = 3



H = 6






Serie 200 für dicke Türen Komplementärscharniere

Technische Informationen

Lisenenscharniere für kleine Stollen. Seitenbohrung 15x32 mm.
Scharniere für Türen mit min. 18 mm Stärke.
Topftiefe = 15.5 mm.
94° Öffnungwinkel.
Topfabstand (K): von 3 bis 9 mm.
Passend für Montageplatten Serie 200 mit Bohrung 28x32 mm.
NICHT PASSEND für Domi Blitz-Montageplatten.


Verpackung Matt-vernickelte Ausführung: Karton 150 Stück • Palette 3.600 Stück
Verpackung Titanium Ausführung: Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge



Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich. Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge und ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt:

- C2ABNE9 = Matt-vernickelt
- C2ABNE6 = Titanium






*** A=1 K=3**


	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C2ABNE9	C2PBNE9	C2UBNE9
Rapido	C26BNE9	C27BNE9	C22BNE9
Dübel	C2BBNE9	C2RBNE9	C2WBNE9
Logica	C2IBNE9	C2JBNE9	C2QBNE9

Höhe der Montageplatte für jede Montage.


H = 0



H = 9



H = 12



Silentia+



Serie 300

Scharniere mit einem Platzbedarf von nur 45 mm

Silentia+



Serie 300

Technische Merkmale

Scharniere mit einem Platzbedarf von nur 45 mm.
35 mm Topfdurchmesser.


Verstellungen

Stufenlose seitliche Verstellung von -1.5 mm bis +3 mm.
Höhenverstellung ±1.5 mm mittels Exzenter.
Tiefenverstellung mit Montageplatten Serie 300 +2.8 mm.
L = 1.3 dieser Wert bleibt unverändert auch bei der seitlichen Verstellung des Scharniers
Gleitschutz-Sicherheitssperrung.


Montageplatten


Symmetrische und asymmetrische Montageplatten Serie 200 aus Stahl oder Zinkdruckguß mit matt-vernickelter oder Titanium Ausführung.
Positionierung mit vorbestimmtem Endanschlag.

N.B. : Schraubenzieher Pozidrive Nr.2 für alle Schrauben verwenden.



Orientierungshilfe für die Anzahl der Scharniere in Bezug auf die Abmessung und das Gewicht der Tür.





Silentia+




Serie 300 94° öffnung

Technische Informationen


Scharniere für Türen mit min. 18 mm Stärke.
Topftiefe = 15.5 mm.
94° Öffnungswinkel.
Topfabstand (K): von 3 bis 9 mm.
Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 300.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung: Karton 300 Stück • Palette 7.200 Stück

Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür



K=	T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
3	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.6	3.5	4.5	5.4	6.4	7.4	8.3	9.3
4	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.9	2.8	3.8	4.7	5.7	6.6	7.6	8.6
5	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	2.2	3.1	4.1	5.0	5.9	6.9	7.8
6	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.6	3.5	4.4	5.3	6.2	7.2
7	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.6	2.1	3.0	3.8	4.7	5.6	6.5
8	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.5	3.3	4.2	5.1	6.0
9	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.1	2.9	3.7	4.6	5.4




K=	3	4	5	6	7	8	9
L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3

Eine Abrundung der Tür reduziert die Werte von “A” und “L”

Türeinsprung


Türeinsprung bezüglich der Seite bei der maximalen Türöffnung. Der angegebene Wert entspricht einem Scharnier mit gerader Lasche, Montageplatte H=0 mm und Topfabstand K=3.



Türeinschlag

Mit dieser Formel wird der maximale Türeinschlag ermittelt, unter Beachtung der Werte “L, K, T” der Berechnungstabelle.


C=22.5 + K + A



Verwenden Sie diese Formel, um den Scharnierarm, den Topfabstand “K” sowie die Montageplattenhöhe “H” zu bestimmen, die nötig sind, um jede Anschlagsituation zu lösen.

Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich. Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge und ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt:


- C3ABAE**9** = Matt-vernickelt
- C3ABAE**6** = Titanium



Kröpfung **0**



H= 13 + K - **(D)**



	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C3ABAE9	C3PBAE9	C3UBAE9
Dübel	C3BBAE9	C3RBAE9	C3WBAE9

Silentia+



Serie 700

Scharniere für Türen mit min. 16 mm Stärke.

Silentia+



Series 700

Technische Merkmale

Scharniere für Türen mit min. 16 mm Stärke.
35 mm Topfdurchmesser.


Verstellungen

Stufenlose seitliche Verstellung von -1.5 mm bis +4.5 mm.
Höhenverstellung ±2 mm.
Tiefenverstellung mit Montageplatten Serie 200 +2.8 mm.
Tiefenverstellung mit Domi Blitz-Montageplatten von -0.5 bis +2.8 mm.
Gleitschutz-Sicherheitssperrung.


Montageplatten


Symmetrische und asymmetrische Montageplatten Serie 200 aus Stahl oder Zinkdruckguß mit matt-vernickelter Oberfläche.
Schnellmontage bei Domi Blitz-Montageplatten.
Positionierung mit vorbestimmtem Endanschlag bei traditionellen Montageplatten Serie 200.

N.B. : Schraubenzieher Pozidrive Nr. 2 für alle Schrauben verwenden.



Orientierungshilfe für die Anzahl der Scharniere in Bezug auf die Abmessung und das Gewicht der Tür.





Silentia+




Serie 700 110° Öffnung

Technische Informationen


Scharniere für Türen mit min. 16 mm Stärke.
Topftiefe = 13.5 mm.
110° Öffnungswinkel.
Topfabstand (K): von 3 bis 6 mm.
Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung: Karton 300 Stück • Palette 7.200 Stück

Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür



K=	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	A=	0.7	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.2	4.4	5.7
4	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.5	2.9	3.4	4.7
5	A=	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.2	3.7
6	A=	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.1	3.6




K=	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.9
4	L=	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	1.8
5	L=	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.8
6	L=	1.5	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8

Eine Abrundung der Tür reduziert die Werte von “A” und “L”

Türeinsprung


Türeinsprung bezüglich der Seite bei der maximalen Türöffnung.
Der angegebene Wert entspricht einem Scharnier mit gerader Lasche, Montageplatte H=0 mm und Topfabstand K=3.



Türeinschlag

Mit dieser Formel wird der maximale Türeinschlag ermittelt, unter Beachtung der Werte “L, K, T” der Berechnungstabelle.


C=22.5 + K + A



Verwenden Sie diese Formel, um den Scharnierarm, den Topfabstand “K” sowie die Montageplattenhöhe “H” zu bestimmen, die nötig sind, um jede Anschlagsituation zu lösen.

Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich. Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge und ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt:


- C7A6AE**9** = Matt-vernickelt
- C7A6AE**6** = Titanium



Kröpfung **0**



H= 15 + K - **(D)**




	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C7A6AE9	C7P6AE9	C7U6AE9
Rapido	C766AE9	C776AE9	C726AE9
Dübel	C7B6AE9	C7R6AE9	C7W6AE9
Logica	C7I6AE9	C7J6AE9	C7Q6AE9

Kröpfung **5**



H= 10 + K - **(D)**




	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C7A6DE9	C7P6DE9	C7U6DE9
Rapido	C766DE9	C776DE9	C726DE9
Dübel	C7B6DE9	C7R6DE9	C7W6DE9
Logica	C7I6DE9	C7J6DE9	C7Q6DE9

Kröpfung **9**



H= 6 + K - **(D)**




	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C7A6GE9	C7P6GE9	C7U6GE9
Rapido	C766GE9	C776GE9	C726GE9
Dübel	C7B6GE9	C7R6GE9	C7W6GE9
Logica	C7I6GE9	C7J6GE9	C7Q6GE9

Kröpfung **17**



H= -2 + K + A



	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C7A6PE9	C7P6PE9	C7U6PE9
Rapido	C766PE9	C776PE9	C726PE9
Dübel	C7B6PE9	C7R6PE9	C7W6PE9
Logica	C7I6PE9	C7J6PE9	C7Q6PE9

Silentia+




Serie 700 120° Öffnung

Technische Informationen


Scharniere für Türen mit min. 16 mm Stärke.
Topftiefe = 13.5 mm.
120° Öffnungswinkel.
Topfabstand (K): von 3 bis 6 mm.
Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung: Karton 300 Stück • Palette 7.200 Stück

Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür



K=	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	A=	1	1.2	1.5	1.8	2.1	3.5	5.1	6.6	8.2	9.7	11.2
4	A=	1	1.2	1.5	1.7	2	2.5	4.1	5.6	7.2	8.7	10.2
5	A=	0.9	1.2	1.4	1.7	2	2.3	3.1	4.6	6.2	7.7	9.2
6	A=	0.9	1.1	1.4	1.6	1.9	2.3	2.6	3.6	5.2	6.7	8.2




K=	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	L=	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.1	1.6	2	2.4	2.8	3.2
4	L=	0.0	0.4	0.8	1.2	1.7	2.1	2.5	2.9	3.3	3.7	4.1
5	L=	0.9	1.3	1.8	2.2	2.6	3	3.4	3.8	4.2	4.6	5
6	L=	1.9	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9

Eine Abrundung der Tür reduziert die Werte von “A” und “L”


Türeinsprung

Türeinsprung bezüglich der Seite bei der maximalen Türöffnung.
Der angegebene Wert entspricht einem Scharnier mit gerader Lasche, Montageplatte H=0 mm und Topfabstand K=3.



Türeinschlag


Mit dieser Formel wird der maximale Türeinschlag ermittelt, unter Beachtung der Werte “L, K, T” der Berechnungstabelle.



Verwenden Sie diese Formel, um den Scharnierarm, den Topfabstand “K” sowie die Montageplattenhöhe “H” zu bestimmen, die nötig sind, um jede Anschlagsituation zu lösen.

Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich. Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge und ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt:


- C7A9AE**9** = Matt-vernickelt
- C7A9AE**6** = Titanium



Kröpfung **0**

H= 15 + K - **(D)**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C7A9AE9	C7P9AE9	C7U9AE9
Rapido	C769AE9	C779AE9	C729AE9
Dübel	C7B9AE9	C7R9AE9	C7W9AE9

Kröpfung **5**

H= 10 + K - **(D)**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C7A9DE9	C7P9DE9	C7U9DE9
Rapido	C769DE9	C779DE9	C729DE9
Dübel	C7B9DE9	C7R9DE9	C7W9DE9

Kröpfung **9**

H= 6 + K - **(D)**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C7A9GE9	C7P9GE9	C7U9GE9
Rapido	C769GE9	C779GE9	C729GE9
Dübel	C7B9GE9	C7R9GE9	C7W9GE9

Kröpfung **17**

H= -2 + K + A





	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C7A9PE9	C7P9PE9	C7U9PE9
Rapido	C769PE9	C779PE9	C729PE9
Dübel	C7B9PE9	C7R9PE9	C7W9PE9

Silentia+




Serie 700 155° Öffnung
Technische Informationen

Scharniere für Türen mit min. 16 mm Stärke.
Scharniere mit größerem Öffnungswinkel und kleiner Bauhöhe.
Topftiefe = 13.5 mm.
155° Öffnungswinkel.
Topfabstand (K): von 3 bis 9 mm.
Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

Die Tabellen “Bohrbild und Befestigung” auf Seite 75 anwenden, um die Art. - Nr. des gewünschten Scharniers zu ergänzen.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung: Karton 100 Stück • Palette 2.400 Stück
Verpackung Titanium Ausführung: Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge

Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür




	T=	16	18	20	22	24	25	26	27	28
K=3	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.10	0.40	0.75	1.20
K=4	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.15	0.45	0.85	1.35
K=5	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.20	0.50	0.95	120° 1.70
K=6	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.60	1.10	120° 1.95
K=7	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	0.70	1.30	92° 2.30
K=8	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.35	0.85	120° 1.70	92° 2.80
K=9	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.15	0.55	1.20	92° 2.15	

Mit Öffnungsbegrenzer bis 92° art. S2BM37XG
Mit Öffnungsbegrenzer bis 120° art. S2AM37XG


Eine Abrundung der Tür reduziert die Werte von “A”

Korpusse mit ausziehbaren Fächern und Böden

Bei 90°, einer Montageplatte H=0 und einem Scharnier mit gerader Lasche öffnet sich die Tür mit seitlichem Ausschwenken von 6 mm.




Türeinschlag



Verwenden Sie diese Formel, um den Scharnierarm, den Topfabstand “K” sowie die Montageplattenhöhe “H” zu bestimmen, die nötig sind, um jede Anschlagsituation zu lösen.

Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich. Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge und ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt:


- C2AKAE**9** = Matt-vernickelt
- C2AKAE**6** = Titanium



Kröpfung **0**

H= 15 + K - **(D)**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C2AKAE9	C2PKAE9	C2UKAE9
Rapido	C26KAE9	C27KAE9	C22KAE9
Dübel	C2BKAE9	C2RKAE9	C2WKAE9
Logica	C2IKAE9	C2JKAE9	C2QKAE9

Kröpfung **5**

H= 10 + K - **(D)**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C2AKDE9	C2PKDE9	C2UKDE9
Rapido	C26KDE9	C27KDE9	C22KDE9
Dübel	C2BKDE9	C2RKDE9	C2WKDE9
Logica	C2IKDE9	C2JKDE9	C2QKDE9

Kröpfung **9**

H= 6 + K - **(D)**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C2AKGE9	C2PKGE9	C2UKGE9
Rapido	C26KGE9	C27KGE9	C22KGE9
Dübel	C2BKGE9	C2RKGE9	C2WKGE9
Logica	C2IKGE9	C2JKGE9	C2QKGE9

Kröpfung **17**

H= -2 + K + A





	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C2AKPE9	C2PKPE9	C2UKPE9
Rapido	C26KPE9	C27KPE9	C22KPE9
Dübel	C2BKPE9	C2RKPE9	C2WKPE9
Logica	C2IKPE9	C2JKPE9	C2QKPE9

Silentia+




Serie 700 Komplementärscharniere
Technische Informationen

Für Holztüren mit positivem Winkelanschlag.
Scharniere für Türen mit min. 16 mm Stärke.
Topftiefe = 13.5 mm.
110° Öffnungwinkel.
Topfabstand (K): von 3 bis 6 mm.
Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

Die Lösung von Montageproblemen mit positivem Winkel erfordert die Prüfung (durch praktische Ausführung) der Bohrabstände.
Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst für die notwendige Beratung.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung: Karton 150 Stück • Palette 3.600 Stück




Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich. Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge und ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt:

- C7A6ZE**9** = Matt-vernickelt
- C7A6ZE**6** = Titanium

Kröpfung **15°**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C7A6ZE9	C7P6ZE9	C7U6ZE9
Rapido	C766ZE9	C776ZE9	C726ZE9
Dübel	C7B6ZE9	C7R6ZE9	C7W6ZE9
Logica	C7I6ZE9	C7J6ZE9	C7Q6ZE9

Kröpfung **24°**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C7A6UE9	C7P6UE9	C7U6UE9
Rapido	C766UE9	C776UE9	C726UE9
Dübel	C7B6UE9	C7R6UE9	C7W6UE9
Logica	C7I6UE9	C7J6UE9	C7Q6UE9

Kröpfung **30°**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C7A6EE9	C7P6EE9	C7U6EE9
Rapido	C766EE9	C776EE9	C726EE9
Dübel	C7B6EE9	C7R6EE9	C7W6EE9
Logica	C7I6EE9	C7J6EE9	C7Q6EE9

Kröpfung **30°**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschraube	C7A6TE9	C7P6TE9	C7U6TE9
Rapido	C766TE9	C776TE9	C726TE9
Dübel	C7B6TE9	C7R6TE9	C7W6TE9
Logica	C7I6TE9	C7J6TE9	C7Q6TE9

Kröpfung **37°**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschraube	C7A6KE9	C7P6KE9	C7U6KE9
Rapido	C766KE9	C776KE9	C726KE9
Dübel	C7B6KE9	C7R6KE9	C7W6KE9
Logica	C7I6KE9	C7J6KE9	C7Q6KE9

Kröpfung **45°**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschraube	C7A6ME9	C7P6ME9	C7U6ME9
Rapido	C766ME9	C776ME9	C726ME9
Dübel	C7B6ME9	C7R6ME9	C7W6ME9
Logica	C7I6ME9	C7J6ME9	C7Q6ME9

Kröpfung **45°**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschraube	C7A6VE9	C7P6VE9	C7U6VE9
Rapido	C766VE9	C776VE9	C726VE9
Dübel	C7B6VE9	C7R6VE9	C7W6VE9
Logica	C7I6VE9	C7J6VE9	C7Q6VE9

Kröpfung **45°**





	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschraube	C7A6ME9AC	C7P6ME9AC	C7U6ME9AC
Rapido	C766ME9AC	C776ME9AC	C726ME9AC
Dübel	C7B6ME9AC	C7R6ME9AC	C7W6ME9AC
Logica	C7I6ME9AC	C7J6ME9AC	C7Q6ME9AC

Silentia+




Serie 700 Komplementärscharniere

Technische Informationen

Für Holztüren mit negativem Winkelanschlag.
Scharniere für Türen mit min. 16 mm Stärke.
Topftiefe = 13.5 mm.
110° Öffnungswinkel.
Topfabstand (K): von 3 bis 6 mm.
Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

Die Lösung von Montageproblemen mit negativem Winkel erfordert die Prüfung (durch praktische Ausführung) der Bohrabstände.
Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst für die notwendige Beratung.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung: Karton 150 Stück • Palette 3.600 Stück




Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich. Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge und ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt:

- C7A6WE9 = Matt-vernickelt
- C7A6WE6 = Titanium

Kröpfung **-30°**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C7A6WE9	C7P6WE9	C7U6WE9
Rapido	C766WE9	C776WE9	C726WE9
Dübel	C7B6WE9	C7R6WE9	C7W6WE9
Logica	C7I6WE9	C7J6WE9	C7Q6WE9

Kröpfung **-45°**





	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C7A6HE9	C7P6HE9	C7U6HE9
Rapido	C766HE9	C776HE9	C726HE9
Dübel	C7B6HE9	C7R6HE9	C7W6HE9
Logica	C7I6HE9	C7J6HE9	C7Q6HE9




Serie 700 Komplementärscharniere

Technische Informationen

Lisenenscharniere für normale Stollen.
Standardbohrung 37x32 mm.
Scharniere für Türen mit min. 16 mm Stärke.
Topftiefe = 13.5 mm.
110° Öffnungwinkel.
Topfabstand (K): von 3 bis 6 mm.
Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.


E min:
- für Montageplatten Serie 200 = 61 mm.
- für Domi Blitz-Montageplatten = 70 mm.
- für Domi Blitz-Montageplatten mit hinterem Exzenter = 74 mm.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung: Karton 150 Stück • Palette 3.600 Stück




Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich. Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge und ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt:

- C7A6NE9AC = Matt-vernickelt
- C7A6NE6AC = Titanium



	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C7A6NE9AC	C7P6NE9AC	C7U6NE9AC
Rapido	C766NE9AC	C776NE9AC	C726NE9AC
Dübel	C7B6NE9AC	C7R6NE9AC	C7W6NE9AC
Logica	C7I6NE9AC	C7J6NE9AC	C7Q6NE9AC

Höhe der Montageplatte für jede Montage.



Silentia+




Serie 700 Komplementärscharniere

Technische Informationen

Lange Lisenenscharniere.
Scharniere für Türen mit min. 16 mm Stärke.
Topftiefe = 13.5 mm.
110° Öffnungwinkel.
Topfabstand (K): von 3 bis 6 mm.
Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.


E min: • für Montageplatten Serie 200 = 61 mm
• für Domi Blitz-Montageplatten = 70 mm
• für Domi Blitz-Montageplatten mit hinterem Exzenter = 74 mm

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung: Karton 150 Stück • Palette 3.600 Stück




Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich. Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge und ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt:


- C1A6AE**9** = Matt-vernickelt
- C1A6AE**6** = Titanium




	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C7A6NE9AM	C7P6NE9AM	C7U6NE9AM
Rapido	C766NE9AM	C776NE9AM	C726NE9AM
Dübel	C7B6NE9AM	C7R6NE9AM	C7W6NE9AM
Logica	C7I6NE9AM	C7J6NE9AM	C7Q6NE9AM

Höhe der Montageplatte für jede Montage.










Serie 700 Komplementärscharniere

Technische Informationen

Lisenenscharniere für kleine Stollen. Seitenbohrung 15x32 mm.
Scharniere für Türen mit min. 16 mm Stärke.
Topftiefe = 13.5 mm.
110° Öffnungwinkel.
Topfabstand (K): von 3 bis 6 mm.
Passend für Montageplatten Serie 200 mit Bohrung 28x32 mm.
NICHT PASSEND für Domi Blitz-Montageplatten.


Verpackung Matt-vernickelte Ausführung: Karton 150 Stück • Palette 3.600 Stück



Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich. Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge und ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt:

- C7A6NE9 = Matt-vernickelt
- C7A6NE6 = Titanium






*** A=1 K=3**


	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C7A6NE9	C7P6NE9	C7U6NE9
Rapido	C766NE9	C776NE9	C726NE9
Dübel	C7B6NE9	C7R6NE9	C7W6NE9
Logica	C7I6NE9	C7J6NE9	C7Q6NE9

Höhe der Montageplatte für jede Montage.


H = 0



H = 9



H = 12



Silentia+



Serie C1Z

Für Rahmenprofile aus Metall

Silentia+



Serie C1Z Für Rahmenprofile aus Metall

Technische Informationen

Sonderscharniere für den Einsatz in Metallprofilen (z.B. Glastüren mit Metallrahmen).
105° Öffnungswinkel.
Wir empfehlen selbstschneidende Senkkopfschrauben ø 2.9x6.5 UNI 6955 - DIN 7982 für die Befestigung der Scharniere C1Z6.
Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.


Verpackung Matt-vernickelte: Ausführung Karton 150 Stück • Palette 3.600 Stück
Verpackung Titanim: Ausführung Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge


Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich. Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge und ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt:

- C1Z6AE**9** = Matt-vernickelt
- C1Z6AE**6** = Titanium

Kröpfung **0**







	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung
	
	C1Z6AE9

Kröpfung **5**







	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung
	
	C1Z6DE9

Kröpfung **9**







	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung
	
	C1Z6GE9

Kröpfung **17**





	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung
	
	C1Z6PE9



Serie C1Z Für Rahmenprofile aus Metall Komplementärscharniere

Technische Informationen

Für Türen mit positivem Winkelanschlag. Sonderscharniere für den Einsatz in Metallprofilen (z.B. Glastüren mit Metallrahmen).
105° Öffnungswinkel.
Wir empfehlen selbstschneidende Senkkopfschrauben ø 2.9x6.5
UNI 6955 - DIN 7982 für die Befestigung der Scharniere C1Z6.
Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.


Verpackung Matt-vernickelte: Ausführung Karton 150 Stück • Palette 3.600 Stück


Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich. Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge und ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt:

- C1Z6EE**9** = Matt-vernickelt
- C1Z6EE**6** = Titanium

Kröpfung **30°**







	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung
	
	C1Z6EE9

Kröpfung **45°**





	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung
	
	C1Z6ME9

Silentia+



Serie C1Z Für Rahmenprofile aus Metall Komplementärscharniere

Technische Informationen


Lisenenscharniere für normale Stollen. Standardbohrung 37x32 mm.
Sonderscharniere für den Einsatz in Metallprofilen
(z.B. Glastüren mit Metallrahmen).
105° Öffnungswinkel.
Wir empfehlen selbstschneidende Senkkopfschrauben ø 2.9x6.5 UNI 6955 - DIN 7982 für die Befestigung der Scharniere C1Z6.
Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.


E min: • für Montageplatten Serie 200 = 61 mm.
• für Domi Blitz-Montageplatten = 70 mm.
• für Domi Blitz-Montageplatten mit hinterem Exzenter = 74 mm.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung: Karton 150 Stück • Palette 3.600 Stück


Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich. Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge und ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt:


- C1Z6NE9AC = Matt-vernickelt
- C1Z6NE6AC = Titanium




	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung
	
	C1Z6NE9AC

Höhe der Montageplatte für jede Montage.









Serie C1Z Für Rahmenprofile aus Metall Komplementärscharniere

Technische Informationen


Lisenenscharniere für kleine Stollen. Seitenbohrung 15x32 mm.
Sonderscharniere für den Einsatz in Metallprofilen (z.B. Glastüren mit Metallrahmen).
105° Öffnungswinkel.
Wir empfehlen selbstschneidende Senkkopfschrauben ø 2.9 x 6.5 UNI 6955 - DIN 7982 für die Befestigung der Scharniere C1Z6.
Passend für Montageplatten Serie 200 mit Bohrung 28x32 mm.
NICHT PASSEND für Domi Blitz-Montageplatten.


Verpackung Matt-vernickelte Ausführung: Karton 150 Stück • Palette 3.600 Stück

Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich. Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge und ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt:

- C1Z6NE**9** = Matt-vernickelt
- C1Z6NE**6** = Titanium







	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung
	
	C1Z6NE9

Höhe der Montageplatte für jede Montage.


H = 0



H = 9





H = 12




Bohrung des Rahmenprofils aus Metall

Selbstschneidende Senkkopfschrauben ø 2.9 x 6.5 UNI 6955 - DIN 7982







	Artikelnummer	Beschreibung
	D1Z6HSK	Topfabdeckung für Scharniere (separat zu bestellen).

Silentia+



Serie 800

Schnellbefestigung am Scharnier

Silentia+



Serie 800

Technische Merkmale

Schnellbefestigung am Scharnier
35 mm Topfdurchmesser.


Verstellungen

Seitenverstellung von -1.5 mm bis +4.5 mm.
Höhenverstellung ±2 mm.
Tiefenverstellung mittels Exzenter von -1 mm bis +3 mm.


Montageplatten


Symmetrische Montageplatten Serie 200 aus Stahl, matt vernickelt oder in Titanium-Ausführung.
NICHT PASSEND für Montageplatten Serie 200 mit negativer Höhe.

N.B. : Schraubenzieher Pozidrive Nr. 2 für alle Schrauben verwenden.



Orientierungshilfe für die Anzahl der Scharniere in Bezug auf die Abmessung und das Gewicht der Tür.





Silentia+




Serie 800 105° Öffnung

Technische Informationen


Scharniere für Türen mit geringem Gewicht und Stärke.
Topftiefe = 12 mm.
105° Öffnungswinkel.
Topfabstand (K): von 3 bis 6 mm.
Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 aus Stahl.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung: Karton 300 Stück • Palette 7.200 Stück

Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür



K=	T=	15	16	17	18	19	20
3	A=	1.0	1.0	1.2	1.4	1.6	1.9
4	A=	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.8
5	A=	0.9	1.0	1.1	1.2	1.5	1.8
6	A=	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.7




K=	T=	15	16	17	18	19	20
3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
4	L=	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2
5	L=	1.0	1.0	1.2	1.8	2.0	2.0
6	L=	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	2.5

Eine Abrundung der Tür reduziert die Werte von “A” und “L”

Türeinsprung


Türeinsprung bezüglich der Seite bei der maximalen Türöffnung. Der angegebene Wert entspricht einem Scharnier mit gerader Lasche, Montageplatte H=0 mm und Topfabstand K=3.



Türeinschlag

Mit dieser Formel wird der maximale Türeinschlag ermittelt, unter Beachtung der Werte “L, K, T” der Berechnungstabelle.


C = 20.5 + K + A



Verwenden Sie diese Formel, um den Scharnierarm, den Topfabstand “K” sowie die Montageplattenhöhe “H” zu bestimmen, die nötig sind, um jede Anschlagsituation zu lösen.

Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich. Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge und ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt:


- C8A6AE**9** = Matt-vernickelt
- C8A6AE**6** = Titanium



Kröpfung **0**

H= 15 + K - **(D)**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C8A6AE9	C8P6AE9	C8U6AE9
Rapido	C866AE9	C876AE9	C826AE9
Dübel	C8B6AE9	C8R6AE9	C8W6AE9

Kröpfung **5**

H= 10 + K - **(D)**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C8A6DE9	C8P6DE9	C8U6DE9
Rapido	C866DE9	C876DE9	C826DE9
Dübel	C8B6DE9	C8R6DE9	C8W6DE9

Kröpfung **9**

H= 6 + K - **(D)**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C8A6GE9	C8P6GE9	C8U6GE9
Rapido	C866GE9	C876GE9	C826GE9
Dübel	C8B6GE9	C8R6GE9	C8W6GE9

Kröpfung **17**

H= -2 + K + A





	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C8A6PE9	C8P6PE9	C8U6PE9
Rapido	C866PE9	C876PE9	C826PE9
Dübel	C8B6PE9	C8R6PE9	C8W6PE9

Silentia+



Serie 900

Wirtschaftliche Ausführung

Silentia+



Serie 900

Technische Merkmale

Wirtschaftliche Ausführung
35 mm Topfdurchmesser.


Verstellungen

Seitenverstellung von -1.5 mm bis +4 mm.
Höhenverstellung ±2 mm.
Tiefenverstellung +2.5 mm.


Montageplatten


Symmetrische und asymmetrische Montageplatten Serie 200 aus Stahl oder Zinkdruckguß mit matt-vernickelter oder Titanium Ausführung.
NICHT PASSEND für Montageplatten Serie 200 mit negativer Höhe.

N.B. : Schraubenzieher Pozidrive Nr. 2 für alle Schrauben verwenden.



Orientierungshilfe für die Anzahl der Scharniere in Bezug auf die Abmessung und das Gewicht der Tür.





Silentia+




Serie 900 105° Öffnung

Technische Informationen


Scharniere für Türen mit geringem Gewicht und Stärke.
Topftiefe = 12 mm.
105° Öffnungswinkel.
Topfabstand (K): von 3 bis 6 mm.
Passend für alle traditionelle Montageplatten Serie 200.
NICHT PASSEND für Domi Blitz-Montageplatten.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung: Karton 300 Stück • Palette 7.200 Stück

Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür



K=	T=	15	16	17	18	19	20
3	A=	1.0	1.0	1.2	1.4	1.6	1.9
4	A=	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.8
5	A=	0.9	1.0	1.1	1.2	1.5	1.8
6	A=	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.7




K=	T=	15	16	17	18	19	20
3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
4	L=	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2
5	L=	1.0	1.0	1.2	1.8	2.0	2.0
6	L=	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	2.5

Eine Abrundung der Tür reduziert die Werte von “A” und “L”

Türeinsprung


Türeinsprung bezüglich der Seite bei der maximalen Türöffnung.
Der angegebene Wert entspricht einem Scharnier mit gerader Lasche, Montageplatte H=0 mm und Topfabstand K=3.



Türeinschlag

Mit dieser Formel wird der maximale Türeinschlag ermittelt, unter Beachtung der Werte “L, K, T” der Berechnungstabelle.


C=20.5 + K + A



Verwenden Sie diese Formel, um den Scharnierarm, den Topfabstand “K” sowie die Montageplattenhöhe “H” zu bestimmen, die nötig sind, um jede Anschlagsituation zu lösen.

Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich. Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge und ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt:


- C9A6CE**9** = Matt-vernickelt
- C9A6CE**6** = Titanium



Kröpfung **0**

H= 15 + K - **(D)**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C9A6CE9	C9P6CE9	C9U6CE9
Rapido	C966CE9	C976CE9	C926CE9
Dübel	C9B6CE9	C9R6CE9	C9W6CE9

Kröpfung **5**

H= 10 + K - **(D)**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C9A6JE9	C9P6JE9	C9U6JE9
Rapido	C966JE9	C976JE9	C926JE9
Dübel	C9B6JE9	C9R6JE9	C9W6JE9

Kröpfung **9**

H= 6 + K - **(D)**






	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C9A6LE9	C9P6LE9	C9U6LE9
Rapido	C966LE9	C976LE9	C926LE9
Dübel	C9B6LE9	C9R6LE9	C9W6LE9

Kröpfung **17**

H= -2 + K + A





	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben	C9A6SE9	C9P6SE9	C9U6SE9
Rapido	C966SE9	C976SE9	C926SE9
Dübel	C9B6SE9	C9R6SE9	C9W6SE9

Silentia+



Serie N

Für Profiltüren und dicke Türen

Silentia+



Serie N

Technische Merkmale

Für Profiltüren und dicke Türen.
40 mm Topfdurchmesser.


Verstellungen

Stufenlose seitliche Verstellung von -1.5 bis +4.5 mm, Konstante “L” von 1.5 mm: dieser Wert bleibt unverändert auch bei der seitlichen Verstellung des Scharniers.
Höhenverstellung ±2 mm.
Tiefenverstellung mit Montageplatten Serie 200 +2.8 mm.
Tiefenverstellung mit Domi Blitz-Montageplatten von -0.5 bis +2.8 mm.


Montageplatten


Symmetrische und asymmetrische Montageplatten Serie 200 aus Stahl oder Zinkdruckguß mit matt-vernickelter oder Titanium Ausführung.
Schnellmontage bei Domi Blitz-Montageplatten.
Positionierung mit vorbestimmtem Endanschlag bei traditionellen Montageplatten Serie 200.

N.B. : Schraubenzieher Pozidrive Nr. 2 für alle Schrauben verwenden.



Orientierungshilfe für die Anzahl der Scharniere in Bezug auf die Abmessung und das Gewicht der Tür.





Silentia+



Serie N 94° Öffnung


Technische Informationen


Für Profiltüren und dicke Türen, max. 40 mm stark.
Topftiefe = 15.5 mm.
94° Öffnungswinkel.
Topfabstand (K): von 3 bis 14 mm.
Passend für alle traditionelle Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung
Kröpf. 0 - Kröpf. 9 • Karton 300 Stück • Palette 7.200 Stück
Kröpf. 22 • Karton 150 Stück • Palette 3.600 Stück

Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür

K=	T=	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	L=
3	A=	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.4	1.7	1.9	2.2	2.4	2.9	3.8	4.7	5.7	6.6	7.6	8.6	9.5	10.5	0.0
4	A=	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	2.4	2.7	3.2	4.1	5.0	6.0	6.9	7.9	8.8	9.8	0.0
5	A=	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.5	4.4	5.3	6.2	7.2	8.1	9.1	0.0
6	A=	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.2	3.9	4.7	5.6	6.6	7.5	8.4	0.0
7	A=	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.2	5.1	6.0	6.9	7.8	0.0
8	A=	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.1	1.3	1.5	1.8	2.0	2.3	2.5	2.8	3.1	3.5	3.8	4.6	5.4	6.3	7.2	0.0
9	A=	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.1	1.3	1.5	1.7	2.0	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.8	4.2	5.0	5.8	6.7	0.0
10	A=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.3	3.7	4.1	4.6	5.4	6.2	0.8
11	A=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	4.0	4.4	5.0	5.8	1.8
12	A=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.3	4.7	5.4	2.8
13	A=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	3.9	4.2	4.6	5.1	3.8
14	A=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.8	3.1	3.5	3.8	4.1	4.5	5.0	4.8






Eine Abrundung der Tür reduziert die Werte von “A” und “L”


Türeinsprung

Türeinsprung bezüglich der Seite bei der maximalen Türöffnung.
Der angegebene Wert entspricht einem Scharnier mit gerader Lasche, Montageplatte H=0 mm und Topfabstand K=3.



Türeinschlag


Mit dieser Formel wird der maximale Türeinschlag ermittelt, unter Beachtung der Werte “L, K, T” der Berechnungstabelle.




Verwenden Sie diese Formel, um den Scharnierarm, den Topfabstand “K” sowie die Montageplattenhöhe “H” zu bestimmen, die nötig sind, um jede Anschlagsituation zu lösen.

Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich. Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge und ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt:

- CNA7GE9 = Matt-vernickelt
- CNA7GE6 = Titanium






Kröpfung **0**



H= 19 + K - **(D)**




	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben			CNA7AE9
Dübel			CNB7AE9

Kröpfung **9**



H= 10 + K - (D)




	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben			CNA7GE9
Dübel			CNB7GE9

Kröpfung **22**




H= - 3 + K + A





	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung	48	45	52
Holzschrauben			CNA7PE9
Dübel			CNB7PE9


Silentia+


Serie N Einsatzbeispiele





















S
H=9
max 25
20
20
A=1
K=11


30
H=0
max 25
20
20
A=0
K=11


19
H=2
max 25
20
20
A=0
K=11


25
H=6
18
7
A=0
K=12


27.5
H=9
31
22
8
A=3.5
K=11


38
H=12
L=3
44
A=1
K=14


Silentia+





Zubehör

Silentia+

Scharnierarm-Abdeckkappen	Artikelnummer	Beschreibung
	Matt-vernickelter Oberfläche **S2BX83H9** Titanium Oberfläche **S2MX83H6**	Symmetrische Scharnierarm-Abdeckkappe aus Stahl. Firmenlogo auf Anfrage. Für Scharniere Serie 100, 200 und 700.
	Matt-vernickelter Oberfläche **S2MX83H9** Titanium Oberfläche **S2MX83H6**	Symmetrische Scharnierarm-Abdeckkappe aus Stahl mit geprägtem Logo. Für Scharniere Serie 100, 200 und 700.
	Matt-vernickelter Oberfläche **S8XX83H9** Titanium Oberfläche **S8XX83H6**	Symmetrische Scharnierarm-Abdeckkappe aus Stahl. Firmenlogo auf Anfrage. Für Scharniere Serie 800.
	Matt-vernickelter Oberfläche **S8CX83H9** Titanium Oberfläche **S8CX83H6**	Symmetrische Scharnierarm-Abdeckkappe aus Stahl mit geprägtem Logo. Für Scharniere Serie 800.
	Matt-vernickelter Oberfläche **S9XX83H9** Titanium Oberfläche **S9XX83H6**	Symmetrische Scharnierarm-Abdeckkappe aus Stahl. Firmenlogo auf Anfrage. Für Scharniere Serie 900 und Komplementärscharniere Serie 200 und 700.
	Matt-vernickelter Oberfläche **S9CX83H9** Titanium Oberfläche **S9CX83H6**	Symmetrische Scharnierarm-Abdeckkappe aus Stahl mit geprägtem Logo. Für Scharniere Serie 900 und Komplementärscharniere Serie 200 und 700.
	Matt-vernickelter Oberfläche **S3XX83A9** Titanium Oberfläche **S3XX83A6** Grau Oberfläche **S3XX83AG**	Scharnierarm-Abdeckkappe aus Kunststoff.

Flansch-Abdeckkappen.	Artikelnummer	Beschreibung
	Matt-vernickelter Oberfläche **S2XX85H9** Titanium Oberfläche **S2XX85H6**	Flansch-Abdeckkappe aus Stahl. Firmenlogo auf Anfrage. Für Scharniere Serie 100, 200, 300, 700, 800 und 900.
	Matt-vernickelter Oberfläche **S2CX85H9** Titanium Oberfläche **S2CX85H6**	Flansch-Abdeckkappe aus Stahl mit geprägtem Logo. Für Scharniere Serie 100, 200, 300, 700, 800 und 900.
	Matt-vernickelter Oberfläche **SNXX85A9** Titanium Oberfläche **SNXX85A6**	Flansch-Abdeckkappe aus Kunststoff, Firmenlogo auf Anfrage. Nur für Scharniere Serie N.
	Matt-vernickelter Oberfläche **S2KX85A9** Titanium Oberfläche **S2KX85A6**	

Unterlegflansche, Prüfstempel und Topfabdeckung	Artikelnummer	Beschreibung
	Dicke 0.6 mm **S2XF86BT** Dicke 1.2 mm **S2XF86AT** Dicke 1.8 mm **S2XF86KT**	Unterlegflansche. Zu verwenden, um die Bohrtiefe der Scharniere mit 155° Öffnung zu begrenzen.
	Dicke 0.6 mm **S2XX86BT** Dicke 1.2 mm **S2XX86AT** Dicke 1.8 mm **S2XX86KT**	Unterlegflansche. Zu verwenden, um die Bohrtiefe der Scharniere mit 94°, 105° und 110° Öffnung zu begrenzen.
	Tiefe 12 mm **D1A6AC3SN** Tiefe 13.5 mm **D7A6ACYSN** Tiefe 15.5 mm **D2ABACGSN**	Prüfstempel zum Nachmessen des Durchmessers und der Tiefe der Bohrung.
	**D1Z6HSK**	Topfabdeckung für Scharniere für Rahmenprofile aus Metall.

Silentia+

Öffnungsbegrenzer						
						
	S2A637XF	S1E637XY	S2BF37XY	S2AF37X3	S2BM37XG	S2AM37XG
Scharniere						
94° Öffnung: C2_B C2_A	**86°**					
105° Öffnung: C1_6		**86°**				
110° Öffnung: C7_6		**86°**				
155° Öffnung: C2_K			**135°**	**140°**	**95°**	**125°**

Notizen

HAUPTSITZE UND PRODUKTIONSSTÄTTEN

ARTURO SALICE S.p.A.

HAUPTBÜRO
VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.
VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.
VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.
VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.salice.com

VILLES S.r.l.
VIA CASTOLDI, 6/8
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) ITALIA
TEL. 02 4452083
FAX 02 4452838
info@villes2000.com
www.villes2000.com

FILIALEN

DEUTSCHE SALICE GMBH
RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.
KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.
285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.
C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA
SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA – PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.
RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.
1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.
3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.
2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

Wir behalten uns vor, die technischen Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

ARTURO SALICE S.p.A.

HAUPTBÜRO

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com

Digitale Inhalte

D0CASA007DEU Ed. 20 - 10/2026