

**Lenkrolle**

**Apparaterolle** · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · **thermoplastische** Gummibereifung (grau) auf Kunststoff-Felge · **Gleitlager** · mit Plattenbefestigung

| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 60 x 60     | 50         | 19             | 70           | 50                 | 2000 276 040 |
| 60 x 60     | 75         | 25             | 100          | 75                 | 2000 276 016 |
| 77 x 67     | 100        | 32             | 135          | 100                | 2000 276 041 |

**Lenkrolle mit Totalfeststeller**

**Apparaterolle** · Gehäuse aus Stahlblech, galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · **thermoplastische** Gummibereifung (grau) auf Kunststoff-Felge · **Gleitlager** · mit Plattenbefestigung · Totalfeststeller aus Metall nachlaufend montiert

| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 60 x 60     | 50         | 19             | 70           | 50                 | 2000 276 042 |
| 60 x 60     | 75         | 25             | 100          | 75                 | 2000 276 017 |
| 77 x 67     | 100        | 32             | 135          | 100                | 2000 276 043 |

**Bockrolle**

**Apparaterolle** · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · **thermoplastische** Gummibereifung (grau) auf Kunststoff-Felge · **Gleitlager** · mit Plattenbefestigung

| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 55 x 55     | 50         | 19             | 70           | 50                 | 2000 276 044 |
| 67 x 60     | 75         | 25             | 100          | 75                 | 2000 276 045 |
| 77 x 67     | 100        | 32             | 135          | 100                | 2000 276 046 |

**Lenkrolle**

**Apparaterolle** · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · **thermoplastische** Gummibereifung (grau) auf Kunststoff-Felge · **Gleitlager** · Befestigung durch Rückenloch-Ø 11 mm

| Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 50         | 19             | 70           | 50                 | 2000 276 058 |
| 75         | 25             | 100          | 75                 | 2000 276 059 |
| 100        | 32             | 135          | 100                | 2000 276 060 |

**Lenkrolle mit Totalfeststeller**

**Apparaterolle** · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · **thermoplastische** Gummibereifung (grau) auf Kunststoff-Felge · **Gleitlager** · Befestigung durch Rückenloch-Ø 11 mm · Totalfeststeller nachlaufend montiert

| Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 50         | 19             | 70           | 50                 | 2000 276 061 |
| 75         | 25             | 100          | 75                 | 2000 276 062 |
| 100        | 32             | 135          | 100                | 2000 276 063 |

## Lenkrolle

**Apparaterolle** · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · **thermoplastische** Gummibereifung (grau) auf Kunststoff-Felge · **Kugellager** · mit Plattenbefestigung



| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 60 x 60     | 50         | 19             | 70           | 50                 | 2000 276 047 |
| 60 x 60     | 75         | 25             | 100          | 75                 | 2000 276 018 |
| 77 x 67     | 100        | 32             | 135          | 100                | 2000 276 048 |

## Lenkrolle mit Totalfeststeller

**Apparaterolle** · Gehäuse aus Stahlblech, galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · **thermoplastische** Gummibereifung (grau) auf Kunststoff-Felge · **Kugellager** · mit Plattenbefestigung · Totalfeststeller aus Metall nachlaufend montiert



| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 60 x 60     | 50         | 19             | 70           | 50                 | 2000 276 049 |
| 60 x 60     | 75         | 25             | 100          | 75                 | 2000 276 050 |
| 77 x 67     | 100        | 32             | 135          | 100                | 2000 276 019 |

## Bockrolle

**Apparaterolle** · Gehäuse aus Stahlblech, galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · **thermoplastische** Gummibereifung (grau) auf Kunststoff-Felge · **Kugellager** · mit Plattenbefestigung



| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 55 x 55     | 50         | 19             | 70           | 50                 | 2000 276 051 |
| 67 x 60     | 75         | 25             | 100          | 75                 | 2000 276 052 |
| 77 x 67     | 100        | 32             | 135          | 100                | 2000 276 053 |

## Lenkrolle

**Apparaterolle** · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · **thermoplastische** Gummibereifung (grau) · auf Kunststoff-Radkörper · **Kugellager** · Befestigung durch Rückenloch-Ø 11 mm



8

| Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 50         | 19             | 70           | 50                 | 2000 276 054 |
| 75         | 25             | 100          | 75                 | 2000 276 055 |
| 100        | 32             | 135          | 100                | 2000 276 020 |

## Lenkrolle mit Totalfeststeller

**Apparaterolle** · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · **thermoplastische** Gummibereifung (grau) · Kunststoff-Radkörper · **Kugellager** · Befestigung durch Rückenloch-Ø 11 mm · Totalfeststeller nachlaufend montiert



| Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 50         | 19             | 70           | 50                 | 2000 276 056 |
| 75         | 25             | 100          | 75                 | 2000 276 057 |
| 100        | 32             | 135          | 100                | 2000 276 021 |

**Lenkrolle**

**Edelstahl** - Lenkrolle rostfrei · Radkörper Polypropylen · Lauffläche **thermoplastisches** Elastomer 95° Shore A grau · Edelstahl-**Gleitlager** · geräuschreduziert · mit Plattenbefestigung

| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 60 x 60     | 50         | 19             | 70           | 50                 | 2000 276 124 |
| 60 x 60     | 75         | 25             | 100          | 75                 | 2000 276 125 |
| 77 x 67     | 100        | 32             | 135          | 100                | 2000 276 126 |
| 95 x 70     | 125        | 32             | 160          | 100                | 2000 276 128 |

**Lenkrolle**

**Edelstahl** - Lenkrolle rostfrei · Radkörper Polypropylen grau · Lauffläche **thermoplastisches** Elastomer 95° Shore A grau · Edelstahl-**Gleitlager** · geräuschreduziert · mit Rückenloch

| Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Rückenloch-Ø [mm] | Art.-Nr.     |
|------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 50         | 19             | 70           | 50                 | 11                | 2000 276 131 |
| 75         | 25             | 100          | 75                 | 11                | 2000 276 132 |
| 100        | 32             | 135          | 100                | 11                | 2000 276 133 |
| 125        | 32             | 160          | 100                | 11                | 2000 276 134 |

**Ersatzrad**

Radkörper Polypropylen grau · Bereifung: **Thermoplastisches** Elastomer 95° Shore A grau · **Gleitlager**

| Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Achs-Ø [mm] | Nabenlänge [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Farbe | Art.-Nr.     |
|------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|-------|--------------|
| 50         | 19             | 6           | 22              | 50                 | grau  | 2000 276 148 |
| 75         | 25             | 6           | 28              | 75                 | grau  | 2000 276 149 |
| 100        | 32             | 8           | 36              | 100                | grau  | 2000 276 150 |
| 125        | 32             | 8           | 36              | 100                | grau  | 2000 276 151 |

**Lenkrolle**

**Transportgeräterolle** · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummimirad grau 85° Shore A · **Rollenlager** · mit Plattenbefestigung

| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 135 x 110   | 160        | 40             | 195          | 135                | 2000 276 093 |
| 135 x 110   | 200        | 50             | 235          | 205                | 2000 276 094 |

**Bockrolle**

**Transportgeräterolle** · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummimirad grau 85° Shore A · **Rollenlager** · mit Plattenbefestigung

| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 135 x 110   | 160        | 40             | 195 mm       | 135                | 2000 276 095 |
| 135 x 110   | 200        | 50             | 235          | 205                | 2000 276 096 |

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Transportgeräterolle · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummirad grau 85° Shore A · Rollenlager · mit Plattenbefestigung



| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 135 x 110   | 160        | 40             | 195          | 135                | 2000 276 097 |
| 135 x 110   | 200        | 50             | 235          | 205                | 2000 276 098 |

Lenkrolle

Transportgeräterolle · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummireifen grau 85° Shore A · Rollenlager · geräuscharm · mit Plattenbefestigung · für Indoor und Outdoor



| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 105 x 80    | 80         | 35             | 105          | 70                 | 2000 276 103 |
| 105 x 80    | 100        | 35             | 125          | 75                 | 2000 276 104 |
| 105 x 80    | 125        | 38             | 155          | 100                | 2000 276 105 |

Bockrolle

Transportgeräterolle · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummireifen grau 85° Shore A · Rollenlager · geräuscharm · mit Plattenbefestigung · für Indoor und Outdoor



| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 105 x 80    | 80         | 35             | 105          | 70                 | 2000 276 106 |
| 105 x 80    | 100        | 35             | 125          | 75                 | 2000 276 107 |
| 105 x 80    | 125        | 38             | 155          | 100                | 2000 276 108 |

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Transportgeräterolle · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummireifen grau 85° Shore A · Rollenlager · geräuscharm · mit Plattenbefestigung · für Indoor und Outdoor



| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 105 x 80    | 80         | 35             | 105          | 70                 | 2000 276 109 |
| 105 x 80    | 100        | 35             | 125          | 75                 | 2000 276 110 |
| 105 x 80    | 125        | 38             | 155          | 100                | 2000 276 111 |

Lenkrolle

Transportgeräterolle · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummireifen grau 85° Shore A · Rollenlager · geräuscharm · mit Rückenloch · für Indoor und Outdoor



| Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Rückenloch-Ø [mm] | Art.-Nr.     |
|------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 80         | 35             | 104          | 70                 | 13                | 2000 276 112 |
| 100        | 35             | 124          | 75                 | 13                | 2000 276 113 |
| 125        | 38             | 154          | 100                | 13                | 2000 276 114 |



**Lenkrolle mit Totalfeststeller**

**Transportgeräterolle** · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummireifen grau 85° Shore A · **Rollenlager** · geräuscharm · mit Rückenloch · für Indoor und Outdoor

| Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Rückenloch-Ø [mm] | Art.-Nr.     |
|------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 80         | 35             | 104          | 70                 | 13                | 2000 276 115 |
| 100        | 35             | 124          | 75                 | 13                | 2000 276 116 |
| 125        | 38             | 154          | 100                | 13                | 2000 276 117 |

**Ersatzrad**

Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummireifen grau · **Rollenlager**

| Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Achs-Ø [mm] | Nabenlänge [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Farbe | Art.-Nr.     |
|------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|-------|--------------|
| 80         | 35             | 8           | 40              | 70                 | grau  | 2000 276 118 |
| 100        | 35             | 8           | 40              | 75                 | grau  | 2000 276 119 |
| 125        | 38             | 10          | 50              | 100                | grau  | 2000 276 120 |
| 160        | 40             | 12          | 59              | 135                | grau  | 2000 276 121 |
| 200        | 50             | 12          | 59              | 205                | grau  | 2000 276 122 |

**Ersatzrad**

**thermoplastische** Gummibereifung (grau) · Kunststoff-Radkörper mit Kunststoff-Fadenschutz · **Kugellager**

| Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Achs-Ø [mm] | Nabenlänge [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Farbe | Art.-Nr.     |
|------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|-------|--------------|
| 80         | 32             | 8           | 36              | 80                 | grau  | 2000 276 034 |
| 100        | 32             | 8           | 36              | 100                | grau  | 2000 276 032 |
| 125        | 32             | 8           | 36              | 100                | grau  | 2000 276 033 |
| 150        | 32             | 8           | 36              | 100                | grau  | 2000 276 035 |

**Lenkrolle**

**Transportgeräterolle** · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · zweireihiger Kugelkranz und Dichtungsring im Gabelkopf · Vollgummireifen (schwarz) · **Rollenlager**, Nabenrohr im Rad · Stahlblechfelge mit Metall-Fadenschutz · Radachse verschraubt · mit Plattenbefestigung

| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 105 x 80    | 80         | 35             | 105          | 70                 | 2000 276 000 |
| 105 x 80    | 100        | 35             | 125          | 75                 | 2000 276 001 |
| 105 x 80    | 125        | 38             | 155          | 100                | 2000 276 002 |
| 135 x 110   | 160        | 40             | 195          | 135                | 2000 276 003 |
| 135 x 110   | 200        | 50             | 235          | 205                | 2000 276 004 |

**Lenkrolle mit Totalfeststeller**

**Transportgeräterolle** · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · zweireihiger Kugelkranz und Dichtungsring im Gabelkopf, Vollgummireifen (schwarz) · **Rollenlager** · Nabenrohr im Rad · Stahlblechfelge mit Metall-Fadenschutz · Radachse verschraubt · mit Plattenbefestigung

| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 105 x 80    | 80         | 35             | 105          | 70                 | 2000 276 010 |
| 105 x 80    | 100        | 35             | 125          | 75                 | 2000 276 011 |
| 105 x 80    | 125        | 38             | 155          | 100                | 2000 276 012 |
| 135 x 110   | 160        | 40             | 195          | 135                | 2000 276 013 |
| 135 x 110   | 200        | 50             | 235          | 205                | 2000 276 014 |

## Bockrolle

**Transportgeräterolle** · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · Vollgummireifen (schwarz) · **Rollenlager**, Nabenrohr im Rad · Stahlblechfelge mit Metall-Fadenschutz · Radachse verschraubt · mit Plattenbefestigung



| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 105 x 80    | 80         | 35             | 105          | 70                 | 2000 276 005 |
| 105 x 80    | 100        | 35             | 125          | 75                 | 2000 276 006 |
| 105 x 80    | 125        | 38             | 155          | 100                | 2000 276 007 |
| 135 x 110   | 160        | 40             | 195          | 135                | 2000 276 008 |
| 135 x 110   | 200        | 50             | 235          | 205                | 2000 276 009 |

## Ersatzrad

mit Stahlblechfelge, verzinkt-chromatiert ohne Metall-Fadenschutz · Vollgummireifen (schwarz) · **Rollenlager**



| Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Achs-Ø [mm] | Nabenlänge [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Farbe   | Art.-Nr.     |
|------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|---------|--------------|
| 80         | 35             | 12          | 40              | 70                 | schwarz | 2000 276 036 |
| 100        | 35             | 12          | 40              | 75                 | schwarz | 2000 276 037 |
| 125        | 38             | 15          | 50              | 100                | schwarz | 2000 276 038 |
| 160        | 40             | 20          | 59              | 135                | schwarz | 2000 276 039 |
| 200        | 50             | 20          | 59              | 205                | schwarz | 2000 276 015 |

## Lenkrolle

**Transportgeräterolle** · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse mit Vollniet-Plattenbefestigung · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse verschraubt · **Rollenlager** · Rad aus Polyamid, weiß, mit kleinem Metallfadenschutz, witterungsbeständig, beständig gegen viele Öle und Chemikalien · mit Plattenbefestigung



| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 105 x 80    | 80         | 30             | 105          | 130                | 2000 276 022 |
| 105 x 80    | 100        | 36             | 128          | 150                | 2000 276 023 |
| 105 x 80    | 125        | 38             | 155          | 250                | 2000 276 024 |
| 105 x 80    | 125        | 38             | 155          | 200                | 2000 276 064 |
| 135 x 110   | 150        | 50             | 190          | 300                | 2000 276 025 |
| 135 x 110   | 200        | 50             | 235          | 350                | 2000 276 026 |

## Lenkrolle mit Totalfeststeller

**Transportgeräterolle** · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse mit Vollniet-Plattenbefestigung · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad aus Polyamid, weiß, mit kleinem Metallfadenschutz · **Rollenlager** · mit Plattenbefestigung



8

| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 105 x 80    | 80         | 30             | 105          | 130                | 2000 276 065 |
| 105 x 80    | 100        | 36             | 128          | 150                | 2000 276 066 |
| 105 x 80    | 125        | 38             | 155          | 200                | 2000 276 027 |
| 105 x 80    | 125        | 38             | 155          | 250                | 2000 276 067 |
| 135 x 110   | 150        | 50             | 190          | 300                | 2000 276 028 |
| 135 x 110   | 200        | 50             | 235          | 350                | 2000 276 029 |

## Bockrolle

**Transportgeräterolle** · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · Radachse verschraubt · **Rollenlager** · Rad aus Polyamid, weiß, mit kleinem Metallfadenschutz, witterungsbeständig, beständig gegen viele Öle und Chemikalien · mit Plattenbefestigung



| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 105 x 80    | 80         | 30             | 105          | 130                | 2000 276 068 |
| 105 x 80    | 100        | 36             | 128          | 150                | 2000 276 069 |
| 105 x 80    | 125        | 38             | 155          | 250                | 2000 276 070 |
| 105 x 80    | 125        | 38             | 155          | 200                | 2000 276 071 |
| 135 x 110   | 150        | 50             | 190          | 300                | 2000 276 030 |
| 135 x 110   | 200        | 50             | 235          | 350                | 2000 276 031 |

**Ersatzrad**Polyamid weiß · **Rollenlager** · witterungsunempfindlich · beständig gegen viele Öle und Chemikalien

| Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Achs-Ø [mm] | Nabenlänge [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Farbe | Art.-Nr.     |
|------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|-------|--------------|
| 80         | 30             | 12          | 40              | 130                | weiß  | 2000 276 072 |
| 100        | 36             | 12          | 40              | 150                | weiß  | 2000 276 073 |
| 125        | 38             | 15          | 50              | 200                | weiß  | 2000 276 074 |
| 150        | 50             | 20          | 59              | 300                | weiß  | 2000 276 075 |
| 200        | 50             | 20          | 59              | 350                | weiß  | 2000 276 076 |

**Ersatzrad****für Doppel- Lenk- und Bockrollen** · Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper · 95 +/- 3 Shore A · abriebfest · **Kugellager** · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette  
**Lieferumfang:** immer mit Achsmaterial

| Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Nabenlänge [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|
| 125        | 50             | 60              | 700                | 2000 256 809 |
| 160        | 50             | 60              | 800                | 2000 256 810 |
| 200        | 50             | 60              | 1000               | 2000 256 811 |

**Lenkrolle****Transportrolle** · Gabel aus Stahlblech · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · **Kugellager** · Lauffläche: **Besothane** Guss-Polyurethan 95 Shore · Alufelge · sehr hoher Rollwiderstand · mit Plattenbefestigung · hohe Spurtreue · stabiler Transport von höheren Lasten

| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Farbe Rolle | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|
| 100 x 85    | 80         | 30             | 120          | 180                | braun       | 2000 276 600 |
| 100 x 85    | 100        | 40             | 140          | 250                | braun       | 2000 256 601 |

**Bockrolle****Transportrolle** · Gabel aus Stahlblech · verzinkt-chromatiert · Lauffläche: **Besothane** Guss-Polyurethan 95 Shore · Alufelge · **Kugellager** · mit Plattenbefestigung · hohe Spurtreue · stabiler Transport von höheren Lasten

| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Farbe Rolle | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|
| 100 x 88    | 80         | 30             | 120          | 180                | braun       | 2000 256 602 |
| 100 x 88    | 100        | 40             | 140          | 250                | braun       | 2000 256 603 |

**Lenkrolle****Transportrolle mit Totalfeststeller** · Gabel aus Stahlblech · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche: **Besothane** Guss-Polyurethan 95 Shore · Alufelge · **Kugellager** · mit Plattenbefestigung · hohe Spurtreue · stabiler Transport von höheren Lasten

| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Farbe Rolle | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|
| 100 x 85    | 80         | 30             | 120          | 180                | braun       | 2000 256 604 |
| 100 x 85    | 100        | 40             | 140          | 250                | braun       | 2000 256 605 |



## Ersatzrad

**Besothane** Guss-Polyurethan 95 Shore · Alufelge · **Kugellager** · hoher Rollwiderstand · hohe Verschleißbeständigkeit



| Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Nabenlänge [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|
| 80         | 30             | 35/47           | 180                | 2000 256 606 |
| 100        | 40             | 40/47           | 250                | 2000 256 607 |

## Schwerlast-Lenkrolle

galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · Gehäuse mit Materialstärke 6 mm (Befestigung) und 5 mm (Gabel) · Radkörper aus Polyamid · Lauffläche Polyamid PA6 weiß · **Doppelkugellager** · verschraubte Radachse · mit Plattenbefestigung



| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Farbe Rolle | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|
| 100 x 85    | 75         | 32             | 117,5        | 300                | weiß        | 2000 276 077 |
| 100 x 85    | 80         | 37             | 120          | 300                | weiß        | 2000 276 078 |
| 100 x 85    | 100        | 37             | 140          | 500                | weiß        | 2000 276 079 |
| 100 x 85    | 125        | 40             | 165          | 700                | weiß        | 2000 276 080 |

## Schwerlast-Bockrolle

galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · Gehäuse mit Materialstärke 6 mm (Befestigung) und 5 mm (Gabel) · Radkörper aus Polyamid · Lauffläche Polyamid PA6 weiß · **Doppelkugellager** · verschraubte Radachse · mit Plattenbefestigung



| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Farbe Rolle | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|
| 100 x 88    | 75         | 32             | 117,5        | 300                | weiß        | 2000 276 081 |
| 100 x 88    | 80         | 37             | 120          | 300                | weiß        | 2000 276 082 |
| 100 x 88    | 100        | 37             | 140          | 500                | weiß        | 2000 276 083 |
| 100 x 88    | 125        | 40             | 165          | 700                | weiß        | 2000 276 084 |

## Schwerlast-Lenkrolle

**mit Totalfeststeller** · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · Gehäuse mit Materialstärke 6 mm (Befestigung) und 5 mm (Gabel) · Radkörper aus Polyamid · Lauffläche Polyamid PA6 weiß · **Doppelkugellager** · verschraubte Radachse · mit Plattenbefestigung



8

| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Farbe Rolle | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|
| 100 x 85    | 75         | 32             | 117,5        | 300                | weiß        | 2000 276 085 |
| 100 x 85    | 80         | 37             | 120          | 300                | weiß        | 2000 276 086 |
| 100 x 85    | 100        | 37             | 140          | 500                | weiß        | 2000 276 087 |
| 100 x 85    | 125        | 40             | 165          | 700                | weiß        | 2000 276 088 |

## Schwerlastlenkrolle

stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Elastik-Vollgummireifen (grau, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · **Kugellager** · mit Plattenbefestigung



| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 135 x 110   | 125        | 50             | 170          | 300                | 2000 256 404 |
| 135 x 110   | 160        | 50             | 202          | 400                | 2000 256 405 |
| 135 x 110   | 200        | 50             | 245          | 500                | 2000 256 406 |
| 135 x 110   | 250        | 50             | 295          | 500                | 2000 256 407 |



**Schwerlastlenkrolle**

stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · **Kugellager** · mit Plattenbefestigung

| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 135 x 110   | 125        | 50             | 164          | 300                | 2000 256 400 |
| 135 x 110   | 160        | 50             | 195          | 400                | 2000 256 401 |
| 135 x 110   | 200        | 50             | 245          | 500                | 2000 256 402 |
| 135 x 110   | 250        | 50             | 295          | 500                | 2000 256 403 |

**Schwerlastlenkrolle**

**mit Totalfeststeller** · stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · **Kugellager** · mit Plattenbefestigung

| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 135 x 110   | 125        | 50             | 164          | 300                | 2000 256 410 |
| 135 x 110   | 160        | 50             | 195          | 400                | 2000 256 408 |
| 135 x 110   | 200        | 50             | 245          | 500                | 2000 256 409 |

**Schwerlastlenkrolle**

**mit Totalfeststeller** · stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Elastik-Vollgummireifen (grau, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · **Kugellager** · mit Plattenbefestigung

| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 135 x 110   | 160        | 50             | 202          | 400                | 2000 256 411 |
| 135 x 110   | 200        | 50             | 255          | 500                | 2000 256 412 |
| 135 x 110   | 250        | 50             | 295          | 500                | 2000 256 413 |

**Schwerlastbockrolle**

stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · Bockrolle · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · **Kugellager** · mit Plattenbefestigung

**Hinweis: Bockrolle auf Anfrage auch mit grauer Lauffläche möglich.**

| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 135 x 110   | 125        | 50             | 164          | 300                | 2000 256 416 |
| 135 x 110   | 160        | 50             | 195          | 400                | 2000 256 418 |
| 135 x 110   | 200        | 50             | 245          | 500                | 2000 256 419 |
| 135 x 110   | 250        | 50             | 295          | 500                | 2000 256 417 |

**Ersatzrad**

Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · **Kugellager**

**Hinweis: Ersatzrad auf Anfrage auch mit grauer Lauffläche**

| Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Nabenlänge [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|
| 125        | 50             | 60              | 300                | 2000 256 421 |
| 160        | 50             | 60              | 400                | 2000 256 424 |
| 200        | 50             | 60              | 500                | 2000 256 422 |
| 250        | 50             | 60              | 500                | 2000 256 423 |

### Ersatzrad

Radkörper und Rad Polyamid weiß · extrem starkes Gehäuse mit gehärteter Kugelschale · **Doppelkugellager** · verschraubte Radachse



| Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Achs-Ø [mm] | Nabenlänge [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Farbe | Art.-Nr.     |
|------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|-------|--------------|
| 75         | 32             | 10          | 35/47           | 300                | weiß  | 2000 276 089 |
| 80         | 37             | 10          | 45/47           | 350                | weiß  | 2000 276 090 |
| 100        | 37             | 10          | 45/47           | 500                | weiß  | 2000 276 091 |
| 125        | 40             | 10          | 45/47           | 700                | weiß  | 2000 276 092 |

### Schwerlastlenkrolle

**schwere Transportgeräterolle** · schwere Stahlschweißkonstruktion · verzinkt · abriebfest · Rad: Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper, 95 +/- 3 Shore A · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · **Kugellager** · mit Plattenbefestigung



| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 135 x 110   | 125        | 50             | 170          | 700                | 2000 256 800 |
| 135 x 110   | 160        | 50             | 202          | 800                | 2000 256 801 |
| 135 x 110   | 200        | 50             | 245          | 1000               | 2000 256 802 |

### Schwerlastlenkrolle

**schwere Transportgeräterolle mit Totalfeststeller** · schwere Stahlschweißkonstruktion · Kugellager · verzinkt · abriebfest · Rad: Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper, 95 +/- 3 Shore A · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · **Kugellager** · mit Plattenbefestigung



| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 135 x 110   | 125        | 50             | 170          | 700                | 2000 256 803 |
| 135 x 110   | 160        | 50             | 202          | 800                | 2000 256 804 |
| 135 x 110   | 200        | 50             | 245          | 1000               | 2000 256 805 |

### Schwerlastbockrolle

**schwere Transportgeräterolle** · schwere Stahlschweißkonstruktion · Bockrolle · verzinkt · abriebfest · Rad: Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper, 95 +/- 3 Shore A · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · **Kugellager** · mit Plattenbefestigung



8

| Platte [mm] | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Bauhöhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Art.-Nr.     |
|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 135 x 110   | 125        | 50             | 170          | 700                | 2000 256 806 |
| 135 x 110   | 160        | 50             | 202          | 800                | 2000 256 807 |
| 135 x 110   | 200        | 50             | 245          | 1000               | 2000 256 808 |